



FARMER

TUNELE FOLIOWE

NAGRZEWNICE WODNE NADMUCHOWE

Zalety nagrzewnic wodnych:

- możliwość podłączenia do istniejących instalacji CO
- łatwa regulacja
- nie wymaga dodatkowych kosztów
- wysoka wydajność cieplna
- bardzo mała głębokość ułatwia montaż
- niski poziom hałasu
- możliwość zmiany kierunku nadmuchu strumienia ciepłego powietrza
- elementy przystosowane specjalnie do pracy w wysokim poziomie wilgotności (model NW 40 AGRO)
- wentylator z silnikiem o podniesionej szczelności (model NW 40 AGRO)
- epoksydowany wymiennik gwarantujący znacznie dłuższą żywotność w środowisku agresywnym



Model	NWP 15	NWP 25	NWP 45	NWP 65
Moc cieplna	17,4 kW*	25,4 kW*	46,8 kW*	64,6 kW*
Wydajność wentylatora	2000 m ³ /h	4400 m ³ /h	4100 m ³ /h	3900 m ³ /h
Max. zasięg strumienia powietrza	14 m	26 m	24 m	22 m
Poziom hałasu	45 dB(A)**	51 dB(A)**	51 dB(A)**	51 dB(A)**
Max. temperatura czynnika	95°C	130°C	130°C	130°C
Max. ciśnienie czynnika	1,6 Mpa	1,6 Mpa	1,6 Mpa	1,6 Mpa
Średnica przyłącza wymiennika	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"
Zasilanie	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Zużycie energii elektrycznej	92 W	280 W	280 W	280 W
Pobór prądu	0,4 A	1,2 A	1,2 A	1,2 A
Ilość rzędów wymiennika	2	1	2	3
Szerokość	540 mm	640 mm	640 mm	640 mm
Długość	335 mm	350 mm	350 mm	370 mm
Wysokość	500 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Waga z wodą	13,2 kg	17,9 kg	20,1 kg	23,1 kg